

# Screencast mit VLC

1. STRG+C, Aufnahmemodus „Desktop“, Bildwiederholrate „25“
2. mehr Optionen aktivieren: :screen-fps=25 :live-caching=300 :screen-mouse-image=„File:/u:/pointer.png“ eingebe - Konvertieren ALT+o, Ziel eingeben, Profil auswählen - Start - Vorher: muss unter „Einstellungen“→„Eingang/Codecs“→„Zugriffsmodule“→„Bildschirm“, Maus verfolgen + Datei aktivieren ===== vfat mounten, dass Umlaute funktionieren ===== `bash` `sudo mount -t auto /dev/sda1 /mnt/media/backup -o,icharset=utf8` </code> ===== video/audio-delay in Videos mit ffmpeg korrigieren ===== Fall 1: audio beginnt vor video (150 ms = 0.15 s) `bash` `ffmpeg -i video.mp4 -itsoffset 0.150 -i video.mp4 -vcodec copy -acodec copy -map 0:0 -map 1:1 video_insync.mp4` </code> Fall 2: video beginnt vor audio (150 ms = 0.15 s) `bash` `ffmpeg -i video.mp4 -itsoffset 0.150 -i video.mp4 -vcodec copy -acodec copy -map 0:1 -map 1:0 video_insync.mp4` </code> ===== WiFi-QRCode mit qrencode ===== `bash` `$ qrencode -t SVG -o wifi.svg „WIFI:S:mySSID;T:WPA2;P:myPass;“` </code> ===== Individuelle body id in typoscript ===== `typoscript` `# überschreibt den gesetzten BODY-Tag page.bodyTag > # CObject vom Typ TEXT page.bodyTagCObject = TEXT # Die ID mit der die Seite gespeichert wird wird genommen (hierum wrappen wir in der nächsten Zeile) page.bodyTagCObject.field = uid page.bodyTagCObject.wrap = <body id=„meineid-|“>` </code> ===== send-hook mit Datum in mutt ===== `rc` `set record=+sent-`date +%Y`` </code> ergibt `sent-2013` `rc` `set record=+sent-`date +%Y-%m`` </code> ergibt `sent-2013-01` ===== countdown-script ===== `bash` `countdown` `<file bash countdown> #!/bin/bash # ##### # # # countdown : bash script to visually count down a specified number of seconds # ##### # # This program is free software; you can redistribute it and/or # modify it under the terms of the GNU General Public License # as published by the Free Software Foundation; either version 2 # of the License, or (at your option) any later version. # # This program is distributed in the hope that it will be useful, # but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of # MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the # GNU General Public License for more details. # # You should have received a copy of the GNU General Public License # along with this program; if not, write to the Free Software # Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA. # ##### # # MY_NAME=countdown MY_VERSION=1.1 MY_RELDATE=2000-07-06 MY_AUTHOR_NAME=„Roy Batty“ MY_AUTHOR_MAIL=„roybatty@altavista.net“ # ##### # # STAMP=/tmp/.stamp.$USER.$$ # function init_timer() { [ -f $STAMP.stop ] && rm -f $STAMP.stop 2>/dev/null echo S=`date +%s` >$STAMP } function run_timer() { while [ ! -f $STAMP.stop ]; do echo S=`date +%s` >$STAMP sleep 1 done rm -f $STAMP $STAMP.stop } function stop_timer() { touch $STAMP.stop } function clean_exit() { stop_timer echo „ “ echo „Terminated.“ mpv $HOME/.bin/Alarmclock-mechanical.ogg trap „ “ 0 1 3 5 9 15 exit 0 } function syntax_error() { cat <<-EOF 1>&2 $MY_NAME $MY_VERSION ($MY_RELDATE) - bash script to visually count down Copyright 2000: $MY_AUTHOR_NAME <$MY_AUTHOR_MAIL> Usage: $0 [[h] m] s counts down h hours, m minutes and s seconds EOF exit 1 } function get_diff() { let DIFF=0 [ „$1“ = „ “ -o „$4“ != „ “ ] && syntax_error while [ „$1“`

```

!= „,“ ]; do let p=0 [ „$1“ != „0“ ] && ! let p=$1 2>/dev/null && syntax_error [ $p -lt 0 ] &&
syntax_error let DIFF=$DIFF*60+$p shift done } function display_nice() { local s=$1; local h=0;
local m=0; ni=„,“ [ $s -ge 3600 ] && let h=[ s/3600 ] && let s=[ s%3600 ] [ $s -ge 60 ] && let
m=[ s/60 ] && let s=[ s%60 ] [ $h -lt 10 ] && ni=„0“; ni=„$ni$h:“ [ $m -lt 10 ] &&
ni=„${ni}0“; ni=„$ni$m:“ [ $s -lt 10 ] && ni=„${ni}0“; ni=„$ni$s“ echo -n „$ni“ } # # main
script # get_diff $* trap clean_exit 0 1 3 5 9 15 echo „$MY_NAME $MY_VERSION ($MY_RELDATE)
- Counting down `display_nice $DIFF` [hrs:min:sec]“ if [ $DIFF -le 0 ]; then echo „Nothing to do.“
1>&2 exit 2 fi echo „ Elapsed | Remaing. | Complete“ let START=`date +%s` declare -a HASH=(
[0]=„. “ [1]=„o “ [2]=„O “ [3]=„- “)
compl=„#####“
blank=„ “ let ha=0 init_timer run_timer & while true; do . $STAMP let R=$DIFF-$S+$START if [
$R -gt 0 ]; then echo -n „${HASH[$ha]} `display_nice $[ $DIFF-$R ] ` | `display_nice $R ` | “ let
P=[ ($S-$START) * 100 / $DIFF ] echo -ne „[${compl:0:P/2}]${blank:0:50-P/2}] $P%r“ else
echo -n „${HASH[$ha]} `display_nice $DIFF ` | `display_nice 0 ` | “ echo -ne „[${compl}] 100%r“
clean_exit fi let ha=[ (ha+1) % 4 ] sleep 1 done </file> ===== Checksummen prüfen
===== <code shell> md5sum -c md5sums 2> /dev/null | grep OK </code> ===== Hash
von Passwort bilden und nach stdout geben ===== <code shell> $ echo -n sehrgeheim |
sha256sum </code> ===== Board ===== gibbet leider nicht mehr MSI Z170A GAMING PRO
CARBON Intel Z170 So.1151 Dual Channel DDR4 ATX Retail (66053)

```

From:  
<https://g6r.de/dw/> - g6r

Permanent link:  
<https://g6r.de/dw/tmp?rev=1539331739>

Last update: **2018-10-12 10:08**

